



eni Forest 2t

eni Forest 2t es un lubricante formulado con aceite base sintético y tecnología anti humos, específicamente desarrollado para los motores de 2T utilizados en equipos de jardinería y maquinaria agrícola y forestal. Permite ser utilizado con todas las gasolinas comerciales. Apto para sistemas de inyección; también puede ser utilizado para pre mezcla.

Características (Valores Típicos)

| | | |
|--------------------------|--------------------|-------|
| Color | | Rojo |
| Viscosidad a 100 °C | mm ² /s | 11.0 |
| Viscosidad a 40 °C | mm ² /s | 94 |
| Índice de viscosidad | - | 110 |
| Punto de inflamación | °C | 115 |
| Punto de fluidez crítica | °C | -20 |
| Densidad a 15 °C | kg/l | 0.875 |

Propiedades y prestaciones

- **eni Forest 2t** está formulado con aceite base sintético que garantiza un rendimiento excelente del motor, incluso a las más altas temperaturas y garantiza la máxima limpieza de todos los componentes y una fuerte acción anti-desgaste, minimizando así la formación de depósitos en la cámara de combustión, en los segmentos y en el sistema de escape, reduciendo incrustaciones en la bujía.
- **eni Forest 2t** proporciona una excelente protección contra la corrosión del motor, la oxidación y el desgaste. Garantiza una miscibilidad instantánea con la gasolina, así como la estabilidad de la mezcla en el tiempo. El porcentaje de mezcla dependerá de la preconización del fabricante de la maquinaria (2 a 4%).

Especificaciones

- **eni Forest 2t** cumple las exigencias de las siguientes especificaciones:
 - API TC
 - JASO FC

Aplicaciones

- **eni Forest 2t** está recomendado para los motores de 2T utilizados en equipos de jardinería y maquinaria agrícola y forestal, tales como moto-cultores, moto-sierras, cortacéspedes, corta-setos, desbrozadoras, "rotovators" (moto-azadas),... Especialmente recomendado para motores muy solicitados, con regímenes de rotación elevados y/o trabajos intensos.